



Pressemitteilung KUHN

PROFILE 470-670

Mischrationen auch für kleinere Betriebe kein Problem

Dank der Futtermischwagen **PROFILE 470-670** ist das Verfüttern von Mischrationen jetzt für jeden Betrieb möglich - unabhängig von der Größe des Tierbestandes und der Struktur der Stallgebäude.

Unsere neuen Futtermischwagen mit vertikaler Mischschnecke verfügen über ein Behältervolumen von 4 m³ (Modell 470) bzw. 6 m³ (Modell 670) und zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise aus. Die Anordnung der Achse hinter dem Behälter ergibt eine Mindesthöhe von nur 2,08 m (PROFILE 470).

Durch den kleinen Schneckendurchmesser von 1,69 m arbeitet die Maschine besonders wirtschaftlich. Eine Traktorleistung von 40 PS ist völlig ausreichend.

Ein Konzept, das dem einer Hochleistungsmaschine in nichts nachsteht

- ☞ Das von KUHN selbst entwickelte Winkelgetriebe für den Schneckenantrieb ist für seine Zuverlässigkeit bekannt. Es ist dasselbe, das auch bei den übrigen Mischwagen (bis 27 m³ Behältervolumen) zum Einsatz kommt.
- ☞ Auch die Mischschnecke weist dieselben Eigenschaften auf wie bei den übrigen Modellen (zwei Abstreifer mit doppelter Kröpfung, doppelte Schneckensteigung im oberen Viertel usw.). Damit ist auch bei Rationen mit hohem Rohfaseranteil ein zügiger und gleichmäßiger Mischvorgang garantiert.
- ☞ Das vieleckige Behälterprofil festigt den Behälter und schützt ihn vor Verformung.
- ☞ Eine solide Rahmenkonstruktion mit zwei verschweißten Längsträgern erstreckt sich über die gesamte Maschinenlänge. Beim Transport auftretende Belastungen werden zuverlässig aufgefangen.

Schnelle Anpassung der Maschine an veränderte betriebliche Bedingungen

- ☞ Eine große Auswahl an Verteilaggregaten ermöglicht die Futtevorlage nach rechts und/oder links mit Standardauswurf und/oder in der Neigung verstellbarem Austrageband.
- ☞ Durch die symmetrische Bauweise der Maschine kann durch einfaches Umsetzen von Achse und Zugdeichsel von Futtevorlage links auf Futtevorlage rechts umgestellt werden.

Für jeden Einsatzfall die richtige Ausrüstung

- ☞ Je nach hydraulischer Ausrüstung des Traktors sind die Maschinen mit direkter oder elektrischer Fernbedienung lieferbar.
- ☞ Durch die zur Serienausrüstung gehörenden Gegenmesser ist eine zuverlässige Zerkleinerung der Rohfaser garantiert.
- ☞ Zum Lieferumfang gehört eine elektronische Wiegeeinrichtung mit drei Wiegestäben. Neben der serienmäßigen Standardversion steht auf Wunsch eine programmierbare Ausführung zur Verfügung.
- ☞ Lieferbar ist ein Auswurf für die Futtevorlage nach rechts und/oder links, der in der Höhe sowie seitlich einstellbar ist.