



## COMUNICADO DE PRENSA

### Grada rotativa plegable - HR 6042 R

-----  
La gama de aperos de trabajo de suelo de KUHN  
incorpora la nueva grada rotativa HR 6042 R.  
-----

La nueva grada rotativa plegable HR 6042 R, con una anchura de trabajo de 6,00 metros **y apta para tractores de alta potencia de hasta 460 CV**, es una solución eficaz para las explotaciones agrícolas que buscan una alta productividad.

#### **Condiciones de uso intensivo**

La nueva HR 6042 R está equipada con rotores robustos que no requieren mantenimiento. El grupo central reforzado está dotado de un refrigerador de aceite y toda la línea de transmisión está protegida por dos embragues de levas (uno en cada lado del grupo).

#### **Peso óptimo**

Debido a su reducido peso y a que su centro de gravedad está más cerca del tractor, el riesgo de compactación del suelo es limitado. De este modo, se garantiza el confort de conducción tanto en el campo como en la carretera y se reduce la potencia de elevación necesaria.

#### **Un diseño amplio**

La grada rotativa HR 6042 R tiene un chasis de una sola viga para un mejor acceso a los grupos y a las transmisiones, lo que facilita el mantenimiento.

#### **Seguimiento excelente del terreno**

La HR 6042R se compone de dos semigradas y permite trabajar en posición fija o flotante. En esta última posición, cada mitad de la grada rotativa puede desplazarse hacia arriba de forma independiente para seguir los contornos del terreno.

#### **Adaptación en tiempo real a las condiciones de trabajo**

Los ajustes de la profundidad de trabajo y de la barra de nivelación se realizan continuamente de forma hidráulica desde la cabina del tractor.

#### **Varias posibilidades**

Para optimizar el desmenuzamiento, la nivelación y la compactación, la HR 6042 R es compatible con una amplia gama de cuchillas y rodillos. Este modelo incorpora de serie las cuchillas DURAKUHN con revestimiento de carburo para una mayor resistencia a los impactos y al desgaste. Para una durabilidad aún mayor, de manera opcional están disponibles las cuchillas DURAKARB, con plaquitas de carburo de tungsteno. Gracias al sistema de cambio rápido FAST-FIT, el tiempo necesario para cambiar las cuchillas se reduce al mínimo. Los grupos Duplex permiten adaptar la velocidad de rotación de los rotores a las condiciones de trabajo y al resultado esperado. La grada rotativa HR 6042 R puede combinarse con los rodillos MAXICRUMBLER (Ø 520 mm), MAXIPACKER (Ø 535 mm) o MEGAPACKER (Ø 590 mm). De gran diámetro, esta grada rotativa ofrece una excelente capacidad de carga y de rodadura.

La nueva HR 6042 R ofrece así una solución eficaz para preparar un lecho de siembra homogéneo y de calidad, aumentando al máximo el rendimiento de trabajo.

Octubre de 2022