COMUNICADO DE PRENSA

Nueva generación de empajadoras distribuidoras
PRIMOR GII 110.1 Polydrive

Tamaño compacto – Manejabilidad - Alto rendimiento

La PRIMOR GII 110.1 Polydrive es el símbolo de la nueva generación de empajadoras distribuidoras KUHN, diseñada para que cada etapa de utilización sea lo más sencilla, intuitiva y eficaz posible.

La PRIMOR GII 110.1 Polydrive es una empajadora distribuidora para todo tipo de forraje (fibra larga) con una capacidad de 11 m^3 útiles.

La PRIMOR GII 110.1 Polydrive se ha diseñado con una altura reducida (2,67 m con la canaleta cerrada) para ocupar poco espacio, gracias a su exclusivo desmenuzador accionado por el sistema POLYDRIVE, famoso por su caudal, su flujo constante y su versatilidad.

Dimensiones PRIMOR GII 110.1 Polydrive: ¡una elección clara!

- 5,50 m de longitud detrás del desmenuzador para acomodar 2 pacas cúbicas de 2,70 m con la compuerta trasera cerrada y hasta 4 pacas redondas de 2,00 m de diámetro.
- Altura total de 2,90 m con la canaleta en modo empajado, lo que garantiza el empajado en todo tipo de configuraciones de edificios.
- Capacidad de carga útil de 11 m^3 para ganaderos que buscan una distribuidora de ensilados,
- La relación entre la altura y la longitud total de la PRIMOR GII 110.1 Polydrive le permite adaptarse a cualquier tipo de edificio, a diferencia de las empajadoras distribuidoras con dos o tres desmenuzadores.

PRIMOR GII 110.1 Polydrive: ¡el rendimiento que espera de una empajadora de gran volumen!

- Distribución de todos los forrajes (heno y hierba envuelta):
  - Desmenuzador de gran diámetro para evitar el enrollamiento de fibras largas,
  - Sistema de accionamiento POLYDRIVE del desmenuzador (mediante correa desacoplable hidráulicamente) para garantizar la potencia mecánica de la transmisión y la suavidad del sistema hidráulico,
  - Rampa hidráulica de peines reguladores para ajustar continuamente la agresividad del desmenuzador en función del tipo de forraje,

- Empajado de «alto caudal»:
  - Nuevo sistema de transmisión de la turbina con caja de dos velocidades, que ofrece un régimen de rotación excepcional (310-620 min^{-1}),
  - Sistema BOOST-FLOOR con doble accionamiento de correa, que garantiza un caudal constante gracias a un par de avance excepcional,
  - Canaleta polivalente con opción «300» para el empajado a la derecha y a la izquierda de la máquina,
  - Sistema patentado UNROLL SYSTEM compuesto por pinzas hidráulicas en el interior de la caja para retener las pacas redondas en espera durante el empajado.

PRIMOR GII 110.1 Polydrive: ¡una máquina para muchos años!

- Fondo de la turbina en K-NOX para una mayor resistencia a los ácidos de los ensilados y al desgaste abrasivo de la sílice contenida en la paja,
- Cinta sobredimensionada con cadena marina de 14 mm y 4 piñones de fundición para un mejor guiado,
- Neumáticos de 385/55 R22.5 adaptados para circular en todo tipo de condiciones,
- Luces traseras led que, además de ofrecer una excelente visibilidad, están empotradas en los montantes traseros de la caja para una mayor protección,
- Asistencia a la conducción de serie con cámara «interior» de caja para facilitar la visión del conductor sobre el compartimento de desmenuzado.
- Todos los carenados y paneles de la máquina están diseñados para reducir la acumulación de residuos de forraje: la máquina se mantiene siempre limpia.
- Nuevo mecanismo de la compuerta trasera que facilita el trabajo diario del ganadero (carga y sujeción de la paca, etc.).

PRIMOR GII 110.1 Polydrive: cumple con las normativas vigentes.

- Norma de la directiva de máquinas EN 703: incluye indicador de rotación de la turbina, indicador luminoso de movimiento de la compuerta trasera, etc.
- Homologación UE con sistema de frenado de serie mediante doble línea hidráulica. Seguridad y cumplimiento de la normativa para la circulación por vías públicas.

Mayo de 2025