COMUNICADO DE PRENSA

Sembradoras suspendidas para mínimo laboreo
MEGANT 602 RS, 722 RS y 802 RS

KUHN completa su gama MEGANT dedicada al mínimo laboreo con las nuevas MEGANT RS asociadas a una tolva frontal

---

KUHN sigue desarrollando su gama de sembradoras de dientes para mínimo laboreo MEGANT y presenta ahora las nuevas **MEGANT RS**. La gama, ya disponible con tolva integrada, se amplía ahora con una **versión con tolva frontal, asociada a la TF 2300 C**.

La gama MEGANT: soluciones probadas sobre el terreno

- **Una gran polivalencia de uso**

  Gracias a una distribución de los dientes en 4 filas y a un importante despeje, las sembradoras MEGANT trabajan eficazmente en suelos secos o húmedos, con residuos o en condiciones pedregosas. Varios tipos de dientes (rejas de ataque reversibles, rejas rectas o dientes finos de 12 mm), sin mantenimiento, permiten adaptar el trabajo al terreno.
- **Bajo consumo de combustible**

  Gracias a su diseño ligero, las sembradoras MEGANT requieren una potencia limitada: 150 CV en 6,00 m, 180 CV en 7,20 m y 200 CV en 8,00 m. Combinan así rapidez de siembra, altas prestaciones y un consumo de combustible controlado.
- **Un rendimiento elevado**

  Disponibles con una anchura de trabajo de hasta 8,00 metros, las MEGANT permiten alcanzar unos rendimientos importantes, de hasta 8 ha/h.
- **Una gestión de la siembra sencilla y precisa**

  Compatibles con ISOBUS, las sembradoras MEGANT ofrecen acceso a funciones avanzadas como la dosificación variable o el corte automático mediante GPS. Para los tractores no compatibles con ISOBUS, el terminal KUHN VT 30 ofrece una solución sencilla y accesible.

MEGANT R y MEGANT RS: dos configuraciones complementarias

La gama MEGANT se presenta ahora en dos configuraciones para responder a las necesidades reales de las explotaciones:

- **MEGANT R (tolva integrada):** una solución compacta y autónoma, que prioriza la simplicidad de uso y un enganche rápido sin elevador frontal.
- **MEGANT RS (tolva frontal):** una nueva configuración orientada a optimizar la distribución de cargas, lo que permite utilizar tractores de tamaño moderado y limitar la compactación del suelo, con la posibilidad de compartir la tolva frontal entre varias máquinas KUHN.

MEGANT RS: una nueva forma de entender el mínimo laboreo

Diseñadas para trabajar en combinación con la tolva frontal KUHN TF 2300 C, las MEGANT RS, con una anchura de trabajo de 6 a 8 metros, aportan una respuesta concreta a los retos actuales de las explotaciones agrícolas: flexibilidad, control de las cargas y preservación del suelo.

- **Un reparto equilibrado de las cargas**

  Junto con la tolva frontal TF 2300 C, las MEGANT RS aseguran un equilibrio óptimo de las cargas entre los ejes delantero y trasero del tractor. Esta configuración garantiza una buena estabilidad del conjunto y permite su utilización con tractores de tamaño moderado.

- **Suelos preservados**

  Al reducir la carga soportada por el eje trasero, se limita la compactación, especialmente en condiciones húmedas. Se reduce así la compactación, incluso en las huellas de las ruedas, favoreciendo una nascencia homogénea en toda la parcela.

- **Un uso optimizado de las semillas**

  Gracias a la presencia de dos dosificadores en el lado de la tolva y de dos cabezales de distribución en el lado de la barra de siembra, las MEGANT RS integran de serie el corte de media anchura (Section Control). Esta función permite limitar los solapamientos en las puntas y en las zonas irregulares, contribuyendo a un uso optimizado de las semillas. Situados lo más cerca posible de los cuerpos de siembra, los cabezales de distribución garantizan una distribución homogénea en toda la anchura de trabajo.

- **Una solución polivalente a escala de la explotación**

  La tolva frontal KUHN TF 2300 C puede utilizarse con varias máquinas de la gama KUHN. Su combinación con las MEGANT RS se inscribe así en una lógica de polivalencia, permitiendo compartir los equipos y adaptarse a los distintos trabajos.

- **Prestaciones adaptadas a cada organización de trabajo**

  Con una anchura de trabajo de 6 a 8 metros, las MEGANT RS se adaptan a diferentes tamaños de explotación y objetivos de productividad. La versión de 7,20 m facilita especialmente el trazado de calles en 36 metros, mientras que la versión de 8,00 m permite alcanzar una elevada capacidad de trabajo, de hasta 8 ha/h.

Con las MEGANT R y RS, KUHN propone así una oferta completa de sembradoras de dientes para mínimo laboreo, adaptada a las diferentes organizaciones y limitaciones de las explotaciones agrícolas.

Septiembre 2026