

VB

série 7100

# PRESSES À BALLES RONDES HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES		
	VB 7160 - 7190 OPTICUT 14	VB 7160 - 7190 OPTICUT 23
Dimensions de la balle		
Diamètre (cm)	80 - 160 / 185	
Largeur (cm)	120	
Pick-up		
Pick-up	230	
Nombre de rangées de dents	5 rangées	
Rouleau sur pick-up	Rouleau tasse-andains (Ø 217 mm)	
Chambre de compression		
Formation de la balle	4 courroies + 3 rouleaux	
Alimentation		
Système d'alimentation	Rotor de coupe à 14 couteaux	Rotor de coupe à 23 couteaux
Dents de rotor en acier HARDOX®	De série	
Sélection des groupes de couteaux	De série	
Trappe de décompression DROPFLOOR	De série	
Longueur de coupe théorique (mm)	70	45
Protection des couteaux	Individuelle par ressort	
Débrayage du rotor	Manuel	
Liage	Filet, Ficelle et filet	
Fonctionnement		
ISOBUS	CCI 50 ou CCI 1200 sur un terminal de tracteur ISOBUS	
Dimensions de la machine		
Poids de la machine (kg)	≥ 4 400	
Puissance min. requise pour le tracteur	88 kW (120 ch)	95 kW (130 ch)