

Gamme Charrue Semi-Portée



www.kuhn.com

VARI-CHALLENGER

Information produit



VARI-CHALLENGER :

Tout le savoir faire de KUHN dans une charrue semi-portée chariot largeur variable avec relevage des corps arrières



RELEVAGE DES CORPS ARRIÈRES

La réalisation d'entrées de raie progressives garanti des fourrières plus planes et une reprise de labour plus aisée moins gourmande en gasoil.

En conditions difficiles, le relevage des corps arrière permet de ne travailler qu'avec la partie avant, réduisant ainsi le besoin de traction.



QUALITÉ DE TRAVAIL

Ce système exclusif vous offre

- un suivi des dénivellations du sol
- une profondeur de travail constante.
- une protection de la structure de la charrue lors du relevage du chariot en fin de raie



FIABILITÉ

Ce modèle largeur variable offre la possibilité de travailler en continu de 14 à 22". Fort de son savoir faire KUHN une fois encore intègre la tringlerie dans le bâti. Cette solution sans entretien (axes bagués et bloqués en rotation) assure une protection optimale contre les chocs, l'humidité et la poussière pour une durée de vie inégalée.



MANIABILITÉ

L'angle de braquage de 110° offre une grande maniabilité en fourrière et permet des demis-tours rapides. La distance importante entre les axes d'attelage et la première pointe évite tout risque d'interférence avec le tracteur lors des demis-tours



POLYVALENCE

En option, ce modèle peut être équipé d'un dispositif hors raie offrant la possibilité de travailler avec des tracteurs aux pneumatiques très larges (800 mm et plus), jumelés ou encore avec des tracteurs équipés de chenilles. Ce dispositif permet également de travailler dans la raie lorsque les conditions deviennent plus difficiles.



ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

La poutre de 220 x 220 mm assure une robustesse à toute épreuve. La sécurité NSH protège la structure grâce à ses caractéristiques hors norme de dégagement vertical (70 cm) et latéral (20 cm).

Caractéristiques

VARI CHALLENGER

		Nombre de corps	7	8	9	10
Configuration		7 à 10 corps	4+3	(4+1) + 3	(4+1)+(3+1)	(4+1+1) +(3+1)
Puissance maxi tracteur			315	360	405	450
Largeur de coupe	cm		35 à 55			
	pouces		14 à 22			
Dégagement	entre corps (cm)		102			
	sous age (cm)		80			
Catégories d'attelage			3, 4N, 4 / Quik-Hitch cat. 3			
Poutre (mm)			220 x 220			
Dimensions roues (mm) (Profil)			1200 x 400 (Agraire)			
Distributeur	Branchement direct tracteur : 4 DE nécessaires		Relevage chariot : 1 DE			
			Retournement : 1 DE			
			Relevage corps arrières : 1 DE			
			KTH 105 : 1 DE			
	Fonctions hydrauliques gérées par sélecteur électrohydraulique KTH 105		Déport hydraulique			
			Largeur variable			
Options			Kit hors raie pour tracteurs 3,5 m de largeur hors tout (permet également de travailler dans le sillon)			
			Coutre circulaire sur le dernier corps			
			Rampe sur chariot avec phares de travail et gyrophare			



KUHN HUARD.S.A.

2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 Châteaubriant

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

**Retrouvez
également KUHN sur
www.kuhn.com**

