

Équipement charrue portée



www.kuhn.com

SMART PLOUGHING

Information produit



Le **Smart Ploughing** désigne l'Isobus disponible sur les charrues portées VARI-MASTER L. Il répond à la demande croissante d'agriculture de précision. Des fonctions exclusives sont apportées avec le **Smart Ploughing-Lift** et le **Smart Ploughing-Line**.



RÉGLEZ VOTRE CHARRUE DEPUIS LE TERMINAL ISOBUS

Le **Smart Ploughing** caractérise la gestion Isobus de la VARI-MASTER L. Tous les réglages de la charrue s'effectuent depuis le terminal Isobus (largeur de travail, déport, profondeur de travail, aplomb, etc.) avec la possibilité de les enregistrer pour simplifier la mise en route lors des utilisations futures. Le confort du chauffeur est nettement amélioré puisqu'il n'a aucune manipulation à réaliser au niveau de la charrue notamment lors du demi-tour en fourrière. Le retournement de la charrue en bout de champ se fait automatiquement.



SMART PLOUGHING-LINE : LARGEUR VARIABLE PAR GPS

La fonction **Smart Ploughing – Line** permet de régler la largeur de travail par GPS. Cette option assure un labour homogène quel que soient les hétérogénéités de la parcelle. Elle corrige les courbes de la parcelle pour un labour parfaitement rectiligne.

Le **Smart Ploughing – Line** est entièrement intégré dans la conception de la charrue et contrôlé par le terminal Isobus. Le confort et la qualité de travail sont indéniablement améliorés par rapport à une charrue standard.



SMART PLOUGHING-LIFT : RELEVAGE AUTOMATIQUE DES CORPS DE LABOUR

Le **Smart Ploughing – Lift** ajoute, aux fonctions de base, l'automatisation du relevage individuel des corps. La géolocalisation de la charrue permet d'automatiser les entrées et les sorties de raies afin d'obtenir un travail homogène et répétable quelles que soient les conditions de travail et la forme de la parcelle. Les recouvrements en bout de champ sont réduits à leur strict minimum ce qui améliore l'enfouissement des résidus et diminue le tassement en fourrière.

DISPONIBLE SUR LA GAMME VARI-MASTER L

VARI-MASTER L



- De 4 à 6 corps, sillon ou hors raie, sécurité NSH
- Puissance admissible de 50 ch. par corps
- Angle d'attaque de rasette réglable «breveté KUHN»
- Mains d'attelage avec 2 réglages de hauteur pour optimiser la traction
- Débordement limité pour parfaire la finition des parcelles
- Déport hydraulique de série

KUHN Huard S.A.S.

2, rue du Québec - Zone Horizon - 44110 Châteaubriant



Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne «Machines» ; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. «Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires». Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

